

# Recure

## CURADO DE HORMIGON

### DEFINICION DEL PRODUCTO

RECURE Es un líquido de color ámbar, basado en resinas sintéticas y disolventes, que, aplicado sobre el hormigón recién extendido (solares, canales, pistas, etc.), impide la evaporación del agua de amasado, evitando así la formación de grietas superficiales sin necesidad de regar el hormigón ni colocar sobre él arpilleras húmedas.

Tras la puesta en servicio del hormigón, RECURE desaparece por simple rozamiento o exposición a la intemperie.

### PROPIEDADES FISICAS

EFICACIA DE CURADO: Superior al 95 %.

RENDIMIENTO: 10 m.<sup>2</sup> / l.

### APLICACION

RECURE debe aplicarse por pulverización sobre el hormigón recién extendido, siempre antes de que desaparezca el brillo característico de la lechada superficial.

### PRECAUCIONES

Dado que contiene disolvente, RECURE es inflamable.

El equipo utilizado para la pulverización deberá limpiarse con disolvente (aguarrás o similar), inmediatamente después de su utilización.

### VIDA UTIL

RECURE en sus envases originales de 25/200 litros debidamente cerrados, puede ser almacenado durante un año sin pérdida de sus características. Evítese su prolongada exposición al calor.

### ASISTENCIA TECNICA

Para cualquier consulta o aclaración, disponemos de un Equipo Técnico que gustosamente se pondrá a su entera disposición.