



Resmor R

MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO SIN RETRACCION

DESCRIPCION

RESMOR-R es un preparado listo para su uso a base de cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos que le confieren propiedades de mortero. Por su buena adherencia al soporte así como ausencia de retracción, es muy adecuado para reparaciones.

USOS

Para reparaciones de hormigones que presentan pequeñas roturas, coqueras, etc. y en zonas con presencia de humedad o con pequeñas filtraciones.

VENTAJAS

- Fraguado rápido 20 - 25 minutos según temperaturas ambiente.
- Color similar al del hormigón.
- No desprende olores ni es tóxico.
- Su fraguado rápido permite en cortos períodos de tiempo dar sucesivas capas.

APLICACION

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: El hormigón debe de estar libre de suciedad y las armaduras de hierro sin oxidación alguna.

MEZCLA: Añadir agua al producto y aplicar a llana. Nunca se deberá de dar en una sola capa espesores superiores a 2 cms.

CARACTERISTICAS FISICAS

RESISTENCIA A COMPRESIÓN	350 kgrs./cm. ²
RESISTENCIA A TRACCION	25 kgrs./cm. ²
ADHERENCIA AL HORMIGON	20 kgrs./cm. ²
DENSIDAD	1,8 kgrs./dm. ³
RELACION AGUA RESMOR-R	0,18

PRECAUCIONES

El RESMOR-R no es tóxico ni inflamable. En caso de salpicaduras en la piel, estas pueden ser fácilmente eliminadas con agua.

CURADO

Para su curado deben de observarse las mismas normas que para un mortero convencional.

RESMOR-R se suministra en sacos de 25 kgrs.